CE

Ekspluatācijas īpašību deklarācija saskaņā ar: ST/P1/4003

1. Identifikācijas numurs	SWM/018/Oleopator-C-FST
2. Produkta apraksts	Oleopator C- FST
3. Produkta specifikācija: (numurs vai produkta specifikācija)	Naftas produktu atdalītājs
4. Paredzētais izmantojums	Naftas produktu atdalīšanai no notekūdeņiem, lai aizsargātu kanalizācijas sistēmu un virszemes ūdeņus, kā arī gruntsūdeņus
5. Ražotājs	**ACO Elementy Budowlane Sp. z o.o.** Łajski, ul. Fabryczna 5, PL-05-119 Legonovo, Polija **ACO Elementy Budowlane Sp. z o.o.** Łajski, ul. Fabryczna 5, PL-05-119 Legonovo, Polija
6. Pilnvarotais pārstāvis	Neattiecas
7. Ekspluatācijas īpašību pārbaudes sistēma	Sistēma 3 un Sistēma 4
8. Attiecīgais harmonizētais standarts	EN 858-1:2005+A1:2007; EN 13501-1:2007
9. CE marķējums spēkā no (gads)	2012
10. Testēšanas laboratorija (ugunsdrošības tests)	Sistēma 3 – reakcija uz uguni, tertēšanas istitūts Hoch; laboratorijas numurs 1508
11. Sākotnējā testēšana	Neattiecas

12. Deklarētās ekspluatācijas īpašības	**EN 858-1:2005+A1:2007**	**Veiktspēja**
Reakcija uz uguni	6.2.8	E
Ūdens necaurlaidība	6.3.2	izpildīts
Efektivitāte	4, 6.3.1, 6.3.3 - 6.3.8, 6.5	izpildīts
Slodzes nestspēja	6.4	izpildīts
Izturība	6.2	izpildīts

Punktā 2. un 3. deklarētā produkta informācija ir saskaņā ar ekspluatācijas īpašību deklarācijas 12. punktā deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Šo deklarāciju ar pilnu atbildību izsniedz 5. punktā deklarētais ražotājs. Ražotāja vārdā paraksta:

Legonovo, 09.01.2015., Marek Derdziński – Direktors

Pievienotās informācijas CE marķējums

CE
ACO Elementy Budowlane Sp. z o.o. Łajski, ul. Fabryczna 5, PL-05-119 Legonovo, Polija 12
EN 858-1:2005+A1:2007 Naftas produktu atdalītājs Oleopator-C-FST Klase I Material: dzelzsbetons Iekšējās daļas: nerūsējošā tērauda un PE-HD

CE marķējuma pārskats par naftas produktu atdalītāju

Tips Oleopator-C-FST

Nominālā caurplūde	**Smilšķērāja ietilpība**	**Eļļas uzglabāšanas kapacitāte**	**Tvertnes ārējais diametrs**
NS	(l)	(l)	(mm)
3	300	163	1200
3	600	163	1200
3	900	464	1500
4	400	160	1200
6	600	160	1200
6	2500	576	1740
6	5000	1272	2440
8	800	273	1500
10	1000	273	1500
10	2000	576	1740
8 – 10	2500	576	1740
8 – 10	5000	1272	2440
15	1500	464	1740
15	3000	464	1740
20	2000	594	1740
20	4000	1163	2440
20	5000	1633	2440
30	3000	1513	2440
30	5000	1513	2440
30	6000	1513	2440
40	4000	1350	2440
40	5000	1350	2440
50	5000	1350	2440